

ETAPE 1



ETAPE 2



ETAPE 3



ETAPE 4



Préparation :

Le système CISS est livré pré-monté. Le remplissage ne se fait que vers la fin. Il faut d'abord adapter le système à votre imprimante. Lisez d'abord le mode d'emploi jusqu'à la fin avant de commencer.

Adapter le système :



Enlevez tous les capuchons orange des cartouches et placez-les dans l'imprimante. L'ordre des cartouches correspond à l'ordre des couleurs dans l'imprimante.

Régler la longueur

Le chariot se trouve encore au milieu. Prenez le tuyau comme sur la photo, avec la main droite sur le bord droit de l'imprimante en plaçant votre pouce en dessous, puis à gauche jusqu'à la fin du déplacement du chariot.

Fixer le tuyau

Prenez maintenant les clips de fixation sur les tuyaux et placez-les aux endroits comme sur la photo sans les coller. Marquez l'emplacement sur l'imprimante avant de faire les essais.



Réglage


Le montage définitif devrait être positionné comme sur la photo. Il est important que l'encre puisse toujours descendre une fois les réservoirs remplis. L'idéal serait que le bas des réservoirs soit aligné avec le haut des cartouches.

Le remplissage

Avant de commencer le remplissage, il faut ressortir les cartouches de l'imprimante et refermer les sorties d'encre avec les capuchons orange. Faites attention à l'ordre des cartouches pour ne pas faire passer une couleur au mauvais emplacement.

Remplissage réservoirs

Les réservoirs externes peuvent contenir 80 à 90 ml d'encre. L'ordre des couleurs est prédéfini. Remplissez les réservoirs par le gros trou en ayant ouvert les 2 trous. Enlevez maintenant le clip orange de la cartouche que vous venez de remplir et placez la plus bas que le réservoir jusqu'à remplissage comme sur la photo. Dès que l'encre commence à sortir de la cartouche, remettez le clip.



Refaites cette opération pour chaque couleur. En respectant ce mode d'emploi, les circuits seront en même temps purgés. Donc attendez bien que le réservoir soit rempli et que l'éponge soit de même remplie.

Filtre à air.

Avant de replacer les cartouches dans l'imprimante, fermez d'abord les orifices de remplissage des réservoirs puis placez les filtres à air comme sur la photo pour éviter des entrées de poussière.

Mise en place

Enlevez maintenant les clips orange et insérez les cartouches dans l'imprimante en respectant les couleurs. Positionnez ensuite les réservoirs comme expliqué sous « réglage ».

Mise en route

Le contacteur du couvercle peut ne plus fonctionner à cause du passage des tuyaux. Le plus simple est de placer un morceau de carton scotché sur le contacteur.