FORMATION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET MEDICALE
adresse postale : 18, Le Village 88490 La Petite Fosse
Tél. : 03 29 51 66 80 Télécopie : 03 29 51 66 80 Mobile : 06 79 27 33 87

Nachfüllanleitung Fill In Patronen HP 364, HP 920:

: 6ml Black, je 3ml Photoblack, Cyan, Magenta, Yellow

Vorbereitung zur Befüllung:

Nehmen Sie die Spritzen zur Hand und stecken Sie die Kanülen darauf. Ziehen Sie mit der Spritze und der aufgesteckten Kanüle ca. 6ml Tinte

für die große schwarze Patrone und ca. 3ml Tinte
für die kleinen farbigen Patronen auf. Legen Sie die aufgezogenen Refillspritzen zur Seite.

Nehmen Sie die zu befüllende **Fill In Patrone HP 364, HP 920**, wie in Abbildung 1 dargestellt, zur Hand und setzen Sie diese in den orangfarbenen Aufbewahrungsclip. Dieser Clip ist im Lieferumfang enthalten. Ziehen Sie den Verschlussstopfen heraus (Abbildung 2). Legen Sie diesen beiseite; er wird nach der Befüllung wieder gebraucht, um die Patrone zu verschließen.

HP 364, HP 920 Verschlussstopfen

Le remplissage

HP 364, HP 920 Einfüllöffnung

Befüllen der Patrone HP 364, HP 920:

TOUCARTOUCHES.FR

FORMATION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET MEDICALE
adresse postale : 18, Le Village 88490 La Petite Fosse
Tél. : 03 29 51 66 80 Télécopie : 03 29 51 66 80 Mobile : 06 79 27 33 87

HP 364, HP 920 Befüllen

Nehmen Sie die aufgezogene Spritze mit Kanüle zur Hand und führen die Kanüle in die Einfüllöffnung ein. Setzen Sie die Kanüle auf den Boden des Patronenkörpers (Abbildung 3). Füllen Sie jetzt vorsichtig die Tinte

in die Patrone ein. Die Tinte
wird anschließend aus dem Tintentank in den Schwamm aufgesogen. Wenn der Tintentank befüllt ist, setzen Sie den zuvor entnommenen Verschlussstopfen wieder ein.

HP 364, HP 920 Belüftung

Wenn Sie die **Fill In Patrone HP 364, HP 920** zum ersten Mal befüllt haben, müssen Sie noch den gelben Aufkleber am vorderen Patronenende entfernen (Abbildung 4). Dieser dient nach dem Abziehen zur Belüftung der Patrone.

WWW.TOPCARTOUCHES.FR